



Kunststoffleuchte aus schlagzähem Polycarbonat, geeignet für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Mit prismatischer Abdeckung zur Verwendung als Sicherheitsleuchte.

Leuchte lieferbar als:
 - Einzelbatterieleuchte
 - zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen

Technische Ausführung entsprechend den Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22)

Technika

Kunststoffleuchte

Typenbezeichnung	h	Leuchtmittel	Schaltart		Überwachungsoptionen				
			BS	DS	ILS	SÜ	DAL	BUS	
Einzelbatterieleuchte									
TE-LED/1LD	1	LED 3W		x	x		x	x	x
TE-LED/3LD	3	LED 3W		x	x		x	x	x
TE-LED/8LD	8	LED 3W		x	x		x	x	x
Leuchte zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen									
TE-8LL/ACDC		8W				x			
TE-11LL/ACDC		11W				x			
TE-LED/ACDC		LED 3W				x			

Montagearten:

* Wand-/Deckenmontage: „-W/D“

Bitte fügen Sie der Typenbezeichnung das entsprechende Kürzel für die Montageart an (z. B.: TE-8LL/ACDC-**W/D**).

Überwachungsoptionen:

- * Einzelbatterieleuchten
 - SÜ Selbstüberwachungseinrichtung (AUTOTEST)
 - BUS Zum Anschluß an Überwachungszentrale „View Control“
 - DAL Zum Anschluß an Überwachungszentrale „DAL-128“
- * Gruppen-, Zentralbatterieanlagen
 - ILS Freiprogrammierbarer Einzelüberwachungsbaustein (Mischbetrieb)

Bitte fügen Sie der Typenbezeichnung das entsprechende Kürzel für die Überwachungsoption an (z. B.: TE-8LL/3LD-W/D-**SÜ**).



Technische Daten	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Leuchfläche	Polycarbonat, prismatisch
Maße Gehäuse	370 x 90 x 145mm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Erkennungsweite	-

BUS
Überwachung

DAL
Überwachung

AUTO TEST

ILS

T5

LED

IP65

Optionen

Ballenschutzkorb („-BSK“)
* Bitte fügen Sie die gewünschte Option der Typenbezeichnung an.

Lieferumfang

inkl. Leuchtmittel

Abstandstabelle (Grundlage der Berechnung siehe Seite 4)				
Montagehöhe				
		L1	L2	L3
	LED (zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen)			
2,50	3,00	3,00	8,50	8,50
3,00	3,50	3,50	9,50	9,00
3,50	3,50	3,50	10,00	9,50
4,00	4,00	3,50	10,50	10,00
	8 Watt (zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen)			
2,50	3,25	3,00	9,25	8,00
3,00	3,50	3,25	9,50	8,50
3,50	3,75	3,25	10,00	9,00
4,00	3,75	3,25	10,25	9,25
	11 Watt (zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen)			
2,50	5,50	3,75	14,50	10,00
3,00	5,75	4,00	15,50	10,50
3,50	6,00	4,00	16,25	10,75
4,00	5,75	4,00	17,00	11,50

Alle Angaben sind Richtwerte. Genaue Abstandsberechnungen werden projektbezogen erstellt.

